




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Максимальная грузоподъемность, кг	225
Скорость, м/с	0,15
Привод	Реечный механизм Редукторный привод с тормозом 3 фазы, 400В/240В, 10А Возможен заказ однофазного привода
Устройства безопасности	Ограничитель скорости и ловители
Габариты платформы (ширина x длина), мм	800x1000
Напряжение системы управления, в	24
Система управления	Встроена в платформу, вызывные аппараты на посадочных площадках
Элементы безопасности	Платформа соответствует требованиям ПБ 10-403-01 Имеет сертификат соответствия, разрешение на применение Ростехнадзора
Монтаж	Расстояния от края направляющих до стены - 57 мм Расстояние от края собранной платформы до стены 237 мм

OTIS

г. Москва, ул. Кирпичная, 21
Тел: (495) 974-24-40, факс (495) 974-24-41
www.otis.com

ОТИС оставляет за собой право изменить любую часть настоящей брошюры без предварительного уведомления



для использования
внутри здания
и на улице

otis

ПОДЪЕМНИК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

OTIS



Универсальный подъемник Otis для инвалидов создает комфортные условия для людей, ограниченных в передвижении

Компания OTIS – мировой лидер по производству, монтажу и обслуживанию лифтового оборудования, гарантирует безопасность, качество и удобство использования инвалидного подъемника людьми с ограниченными возможностями. Подъемник Otis для инвалидов компактен и не занимает много места как в подъездах жилых домов и общественных зданиях, так и на улице. В сложенном состоянии расстояние от стены 237 мм. Платформа и безопасные поручни складываются и раскладываются автоматически. Находясь в собранном состоянии, платформа освобождает лестничные ступени для беспрепятственного прохода людей.

Для максимально безопасной эксплуатации подъемник для инвалидов Otis оснащен прочными поручнями и нескользящей платформой с сенсорными краями. Подъемник Otis легок в использовании как людьми на инвалидных колясках, так и людьми, использующими вспомогательные средства для передвижения. Простота и оригинальность конструкции позволяет быстро и безопасно производить монтаж подъемника.

ОПЦИИ:

- угловая загрузка
- откидывающееся сиденье
- комплектация однофазным двигателем

Преимущества инвалидного подъемника Otis:

- универсальность – возможность установки с обеих сторон лестничного марша
- современный дизайн
- скрытый двигатель и электрические компоненты
- расстояние от стены - 237 мм в сложенном состоянии
- в случае отключения электричества – возможность складывания в ручном режиме
- возможность демонтажа и установки в другом месте здания
- безопасность – соответствует всем требованиям и нормам безопасности РФ
- используется как внутри зданий, так и на улице
- угол наклона - 15-45 градусов.